

NESTE 1 5W-50

Синтетическое моторное масло

SAE 5W-50
API SJ/CF

Neste 1 5W-50 - синтетическое моторное масло специального класса. В пакет присадок входят вещества, эффективно предотвращающие износ, коррозию, окисление, и обладающие также очищающими и диспергирующими свойствами. Синтетическое базовое масло в Neste 1 5W-50 не оказывает вредного воздействия на прокладки двигателя и при необходимости его можно смешивать с обычными минеральными маслами.

Neste 1 5W-50 сокращает расход топлива, позволяет превосходный холодный запуск и лучшую, по сравнению с минеральным маслом, работу двигателя как и при высоких, так и при низких температурах работы.

Neste 1 5W-50 предотвращает образование нагара, осадка, лакообразных отложений и обеспечивает работу двигателя на полной мощности.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность кг/м ³ при 15 °C	860
Температура вспышки °C (COC)	230
Температура застывания °C	-42
Индекс вязкости	172
Вязкость cСт/40 °C	105
Вязкость cСт/100 °C	16,6
Вязкость сП/ °C	6400 / -30
Предельная температура перекачивания °C	-39

Neste 1 5W-50 рекомендуется использовать круглый год во всех как и бензиновых, так и дизельных двигателях, а также в двигателях с турбонаддувом. Преимущества масла особенно заметны зимой при запуске двигателя на сильном морозе без вспомогательных подогревательных приборов и при длительной тяжелой эксплуатации летом, когда при использовании более жидких сортов, высокая температура масла может значительно повысить его расход.

API SJ/CF