

## NESTE 2-T MARINE

Масло с новыми эксплуатационными качествами для двухтактных моторов

NMMA TC-W3

API TD

Neste 2-T Marine – моторное масло для всесезонного использования для двухтактных подвесных моторов. Его основу составляет парафиновое базовое масло с вязкостью SAE 40, в которое для обеспечения полного смешивания добавлено 20% растворяющих фракций. Новые беззольные присадки предотвращают износ и коррозию, а также образование нагара на поршнях, в камерах сгорания и выхлопных отверстиях. Neste 2-T Marine эффективно смазывает быстродвижущиеся части современных двухтактных моторов.

### ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность кг/м <sup>3</sup> при 15 °C	872
Температура вспышки □C (COC)	58
Температура застывания □C	- 42
Индекс вязкости	142
Вязкость, 40 °C	8,5
Сульфатная зола р-%	0,001
Цвет	зеленый

Neste 2-T Marine особенно подходит для смесей с малым соотношением в высоко мощных подвесных моторах с водяным охлаждением, и соответствует требуемым новейшим категориям качества NMMA TC-W 3. Оно также используется для смазки инъекцией снаружи и особенно подходит для современных сортов бензина. Масло окрашено в темно-синий цвет и поэтому легко убедиться содержит ли топливно-масляная смесь масло или нет. Neste 2-T Marine можно использовать и в других двухтактных моторах.

В случае более требовательных моторов профессионального назначения (в мотопилах, мотосанях и, как правило, в машинах с воздушным охлаждением) рекомендуется применять полусинтетическое масло Neste 2-T Super или полностью синтетическое Neste 2-T Super Racing и биологически распадающееся Neste 2-T Bio Universal.

Необходимо придерживаться требований изготовителя мотора.

NMMA TC-W 3 R-92001.