

NESTE CITY PRO W LONGLIFE III 5W-30

Моторное масло для продленных диапазонов Volkswagen 504.00/507.00

SAE 5W-30

VW 504.00 и 507.00

ACEA C3

Одобрение MB 229.51

BMW Longlife-04

Масло Neste City Pro W LongLife III 5W-30 специально разработано для систем LongLife Service легковых автомобилей бензиновых и дизельных двигателей VW, Audi, Skoda и Seat имеющих требования продленных промежутков замены масла. Оно особенно применяется для автомобилей, в которых используется фильтр твердых частиц выхлопа дизельных двигателей. Работа фильтра требует использование так называемого Low/Mid SAPS масла, с низким содержанием сульфатной золы, серы и фосфора. Требование для масла для дизельных двигателей - VW 507.00. Требование для масла для бензиновых двигателей VW 504.00.

Масло Neste City Pro W LongLife III 5W-30 предназначено для большинства автомобилей концерна VAG с системой LongLife Service за исключением двигателей V10 и R5 TDi PD, которые требуют использования масла 506.01.

Для моделей 98 года и ранее - дизельные двигатели с насос-форсункой и для нормального диапазона замены 15000 км может использоваться масло Neste City Standard 5W-40 (VW 505.01).

Продленные диапазоны замены могут применяться, если они указаны в инструкции по использованию автомобиля. При использовании масла для продленных диапазонов замены в качестве долива следует также использовать масло Neste City Pro W LongLife III.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Плотность, кг/м ³ 15 °C | 853 |
| Температура вспышки °C (COC) | 230 |
| Температура застывания °C | -42 |
| Индекс вязкости | 170 |
| Вязкость cSt/ 40 °C | 69 |
| Вязкость cSt/ 100 °C | 11,8 |
| Вязкость cП/ °C | 5800/ -30 |