

NESTE GEAR S 75W-90

Полностью синтетическое трансмиссионное масло

SAE 75W-90

API GL-4

Neste Gear S 75W-90 изготавливается из синтетической базовой жидкости с добавлением присадок противозадирной (EP) и предотвращающих окисление и коррозию. Его морозостойкость высока: трансмиссия сразу безупречно работает даже при сильном морозе. В то же время оно гарантирует эффективную смазку и при высоких температурах.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность кг/м ³ при 15 °C	843
Температура вспышки °C (COC)	230
Температура застывания °C	-63
Индекс вязкости	181
Вязкость сСт/40 °C	84
Вязкость сСт/100 °C	14,5
Вязкость сП/ °C	28500/-40
Температура туннелирования °C	-55

Трансмиссионное масло Neste Gear S 75W-90 рекомендуется для круглогодичного применения в северных условиях. Его присадки дают зубчатым передачам и подшипникам трансмиссии эффективную защиту от износа, а синхронизаторам надлежащее трение, обеспечивающее удобство переключения. Применяется в трансмиссиях, для которых рекомендуется масло категории API GL-4.

Категория применения API GL-4

ZF (Zahnradfabrik Friedrichshafen) nr. 13 -118

MIL-L-2105