

NESTE GEAR TO-4 10W, 30, 50

Масла для коробок передач и трансмиссии Caterpillar

Caterpillar TO-4

Allison C4

SAE 10W, 30 и 50

Neste Gear TO-4 10W, 30 и 50 - специальные масла для коробок передач, отвечающие последним требованиям Caterpillar TO-4 и Allison C4 к качеству. Поддерживают правильный режим трения в коробках передач, обеспечивают ровную работу тормозов и уменьшают износ зубчатых колес и других частей трансмиссии.

Neste Gear TO-4 10W, 30 и 50 могут использоваться как с металлическими, так и с бумажными фрикционными материалами.

Характерные свойства:

- снижают шум работы тормозов и сохраняют характеристики трения и фрикционных материалов неизменным, муфты сцепления не проскальзывают даже на крутых подъемах с тяжелым грузом
- уменьшают необходимость регулировки приборов
- отличная устойчивость к окислению и сопротивляемость к образованию осадка увеличивают сроки срыва масла и предотвращают помехи в работе
- превосходная способность противодействовать износу и коррозии. SAE 10W обладает хорошей хладостойкостью.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	10W	30	50
Плотность кг/м ³ при 15 °C	882	892	901
Температура вспышки °C (COC)	220	252	204
Температура застывания °C	-39	-33	-12
Индекс вязкости	113	100	99
Вязкость cСт/40 °C	35	93	205
Вязкость cСт/100 °C	6	10,8	18,4

Масла Neste Gear TO-4 используются в тех коробках передач и трансмиссиях гусеничных тракторов, которые в соответствии с TO-4. SAE 30 и 50 предназначены для использования в летнее время, однако эти масла могут использоваться круглый год в определенных объектах смазки трансмиссий. SAE 10W может использоваться зимой. Для каждого случаясмотрите рекомендуемую вязкость в инструкции по обслуживанию.

Масла Neste Gear TO-4 также пригодны для использования в передачах типа "Power Shift", увеличителей крутящего момента и гидромуфт, в которых требования к качеству либо Allison C4 либо TO-4.