

NESTE HYDRAULI

Гидравлические масла для рабочих машин

ISO VG 32, 46

Масла серии Neste Hydraulі –это высококачественные гидравлические масла для наружного применения. Они предназначены специально для использования в рабочих машинах подрядчиками и в сельскохозяйственной промышленности. Масла серии Neste Hydraulі обладают превосходной стойкости к срезу, т.е их вязкость не снижается на длительном промежутке между заменами. Высококачественные базовые масла и высшего класса присадки обеспечивают чрезвычайно хорошую защиту от износа, окисления, коррозии и пенообразования. Если от масла требуется чрезвычайно широкий диапазон рабочих температур и превосходные холодостойкие способности, то мы рекомендуем использовать продукты серии Neste Hydraulі Super.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	32	46
Плотность кг/м ³ при °С	855	863
Температура вспышки °С (COC)	215	220
Температура застывания °С	-42	-39
Индекс вязкости	144	146
Вязкость сСт / 40 °С	32	46
Вязкость сСт / 100 °С	6,3	8
Вязкость сСт /-10 °С	590	1040
Вязкость сСт /-20 °С	1490	3010
Вязкость сСт /-30 °С	5300	-

Масла серии Neste Hydraulі пригодны для гидравлических систем всех видов транспорта и промышленности.

Neste Hydraulі 32 рекомендуется для круглогодичного использования, а Neste Hydraulі 46 рекомендуется для наружного применения в чрезвычайно требовательных, постоянно эксплуатируемых гидравлических системах.

Типичными объектами применения гидравлических масел серии Neste Hydraulі являются экскаваторы, лесное, сельскохозяйственное и землеройное оборудование.

Выполняют или превышают следующие требования:

ISO 11158 HV

DIN 51524 часть 3 HVLP

SS 15 54 34 AV

Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S