

NESTE TURBO CJ-4 15W-40

Дизельное масло для тяжелого транспорта класса API CJ-4

SAE 15W-40
API CJ-4/SM
ACEA E9
API CI-4 PLUS / CI-4 / CH-4 / CG-4 / CF-4
Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1-a
Cummins CES 20081
Mack EO-O Premium Plus
Volvo VDS-4
Renault RVI RLD-3

Neste Turbo CJ-4 15W-40 специально разработаны для грузовых автомобилей SISU ROCK, ROLL и TIMBER, в которых имеется новый двигатель Caterpillar C 15 ACERT (начиная с 2007 года). В этих двигателях требуется использование масла нового американского класса API CJ-4.

Neste Turbo CJ-4 выполняет требования Volvon VDS-4

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	15W-40
Плотность кг/м ³ , 15 °С	875
Температура вспышки °С (СОС)	220
Температура застывания °С	-39
Индекс вязкости	138
Вязкость сСт/ 40 °С	110
Вязкость сСт/ 100 °С	14,8
Вязкость сП/ °С	6300/ -20
TBN мг КОН/г	8,4
Сульфатная зола, %	1,0

18.08.2010