

NESTE TURBO LXЕ 10W-30

Частично синтетическое дизельное масло

SAE 10W-30

Масло Neste Turbo LXЕ 10W-30 специально разработано для тяжелого транспорта. Оно успешно применяется в дизельных двигателях грузовиков и автобусов высокой мощности, в дизельных двигателях рабочих машин, а также дизельных двигателях легковых автомобилей и вэнов.

Благодаря заслугам нового класса API CI-4 и ACEA E7 масло выполняет требования для двигателей Euro 2 и Euro 3. Neste Turbo LXЕ 10W-30 соответствует требованиям для длительных диапазонов замены масел Volvo и Scania. Масло поддерживает двигатель чистым, защищает от износа и поддерживает расход масла низким.

Neste Turbo LXЕ 10W-30 можно использовать также в качестве зимнего масла, когда в качестве летнего масла используется Neste Turbo LXЕ 15W-40.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	10W-30
Плотность кг/м ³ , 15 °С	876
Температура вспышки °С (COC)	228
Температура застывания °С	-42
Индекс вязкости	145
Вязкость сСт/ 40 °С	77
Вязкость сСт/ 100 °С	11,5
Вязкость сП/ °С	6700/ -25
TBN мг KOH/г	10
Сульфатная зола, %	1,3
Температура перекачивания °С	-33

API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF

ACEA E7, E5, E3, B3, B4

Volvo VDS-2

MACK EO-M Plus

Cummins CES 20,071/-2/-6/-7/-8

MAN M3275

MB 228.3

Renault RVI RLD, RD-2

Caterpillar ECF-2, ECF-1-a

Allison C4

Caterpillar TO-2