

NESTE TURBO S 15 W-40

Полностью синтетическое дизельное масло класса Супер

SAE 15W-40
API CF, CE, CD/SF
CCMC D5, PD2

Neste Turbo S 15W-40 изготовлено из полностью синтетической базовой жидкости, в которую добавлены наиболее эффективные для дизельных масел присадки. Они придают маслу хорошую стойкость как при низких, так и при высоких рабочих температурах, уменьшают расход масла и предотвращают образование нагара на поршнях, в клапанах и во всем двигателе.

Neste Turbo S 15W-40 изготовлено как и все монофункциональные масла без полимеров, поэтому оно превосходно подходит для круглогодичного применения в трансмиссии грузовых автомобилей Volvo.

Уровень качества масла Turbo S 15W-40 превышает требования классов API CD, CE и CF ; он относится к так называемому классу дизельных масел Super High Performance Diesel и пригоден для использования для длительных диапазоном замены масел.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность кг /м ³ при 15 °С	875
Температура вспышки °С	230
Температура застывания °С	-42
Индекс вязкости	142
Вязкость сСт/40 °С	91
Вязкость сСт/100 °С	14
Вязкость сП °С	5000 / -20
Предельная температура перекачивания, °С	-33

Полностью синтетическое масло Neste Turbo S 15W-40 пригодно как для дизельных двигателей с турбонаддувом, так и без турбонаддува, а также для трансмиссий грузовых автомобилей Volvo. Оно эффективно предотвращает полирование цилиндров, образования нагара и износ двигателя.

API CF, CE, CD/SF
CCMC D5, PD2
SHPD MIL-L-2104 E
Volvo VDS Mack EO-K/2
Трансмиссии грузовых автомобилей Volvo