

NESTE TURBO SUPER 5W-30

Полностью синтетическое масло для дизельных двигателей тяжелого транспорта

ACEA E7/E5/E4
ACEA B3/B4
API CI-4/CH-4/CF
Global DHD-1, JASO DH-1
MB 228.5, MAN 3277, MTU Type 3
Volvo VDS-3, Volvo VDS-2, RVI RXD
Mack EO-M+, Cummins CES 20,071/-2/-6/-7/-8

Neste Turbo Super 5W-30 - полностью синтетическое высокой производительности масло для новейших высокоэффективных двигателей тяжелого транспорта с продленными диапазонами замены масла.

Благодаря заслугам новейших классов по производительности API CI-4, ACEA E7 и ACEA E5, а также ACEA E4 масло Neste Turbo Super 5W-30 лучше прежнего выполняет требования для двигателей Euro 2, Euro 3, Euro 4 и EGR. Оно выполняет как требования Европейских, так и Северно-Американских ведущих производителей к маслу для тяжелой дизельной техники. Масло поддерживает чистоту двигателей, защищает от износа и поддерживает расход масла низким.

В проведенных в Финляндии полевых и моторных испытаниях доказано, что масло Neste Turbo Super 5W-30 экономит топливо по сравнению с традиционным моторным маслом.

Особые свойства масла:

- Превосходные низкотемпературные характеристики
- Экономия горючего
- Превосходно предотвращает полировку цилиндров
- Обеспечивает чистоту двигателя
- Предотвращает образование лакообразных наслоений, вызываемых нагаром
- Защищает цилиндры и клапаны от износа
- Обеспечивает возможность длительных диапазонов замены масел
- Снижает расходы на обслуживание

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Плотность кг /м ³ при 15 °С	862
Температура вспышки °С (COC)	229
Температура застывания °С	- 54
Индекс вязкости	160
Вязкость сСт/40 °С	70
Вязкость сСт/100 °С	11,6
Вязкость сП/ °С	6090/-30
Сульфатная зольность %	1,61
TBN мгКОН/г	12,3