

# ЛАДОГА ЦЕПНОЕ 3

## Масло цепное



ЗИМНЕЕ МАСЛО



ВЫСОКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
НА ПРОТЯЖЕНИИ  
ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ



УЛУЧШЕННАЯ  
ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА  
И КОРРОЗИИ

### ОПИСАНИЕ:

Специально разработанное для смазывания пыльных цепей, направляющих шин и звездочек, применяющихся на всех типах харвестерных головок лесозаготовительной техники.

Изготавливается на основе высокоочищенных минеральных базовых масел и специально подобранного пакета присадок. Благодаря пакету высококачественных присадок масло обладает отличной адгезией, надежно удерживается на рабочей поверхности пыльной шины, цепи и звездочек, обеспечивая, в то же время, качественную смазку трущихся деталей и удаление опилок, грязи и продуктов естественного износа.

Сохраняет проникающие свойства пыльного агрегата в зимний период при температуре от -10 до -42 градусов ниже нуля.

### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с, при 100 °С	6,5-7,5
Индекс вязкости, не менее	90
Температура вспышки опр-ая в закр. тигле, °С, не ниже	170
Температура застывания, °С, не выше	-42
Кислотное число, мг КОН на 1г масла, не более	
Зольность сульфатная, %, не более	
Плотность при 20°С, г/см <sup>3</sup> , не более	0,905
Цвет на колориметре с разб 15:85, ед. ЦНТ, не более	

### ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

#### ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

20 л 18 кг	216.5 л 175 кг	216.5 л 180 кг	216.5 л 190 кг